

Шлагбаум CAME GARD 001G6500

001G6500

Описание

Автоматический шлагбаум CAME GARD 6500 – новая модель в линейке GARD, усовершенствованная версия популярного Gard 6000. Надежный и стабильный в работе, G6500 является хорошим решением для осуществления контроля доступа на различных объектах, такие как парковки общественного и частного использования, территории офисных, медицинских и спортивных центров и т.п. Ширина перекрываемого проезда 6,5 метров. (Есть версия Gard 6500 с дюралайтом для проездов шириной до 5,65 метров).

На двигатель подается низкое напряжение питания 24В, что делает оборудование максимально безопасным. В новой модели устанавливается балансировочная пружина в зависимости от длины стрелы и используемых аксессуаров, что позволяет не укорачивать стрелу. В стойку установлена современная плата управления ZL38. Модель оснащена стрелой повышенной прочности, есть вариант установки дюралайта (светодиодной подсветки). Шлагбаум можно установить справа или слева от проезжей части, монтаж этой модели довольно прост. Питание 24В позволяет установить резервный источник питания и аккумуляторные батареи.

002LB38 - Плата аварийного питания с возможностью подключения 3-х аккумуляторов 12В - 7Ач.

Общие

Ширина проезда до, м	6.5
Электропитание, В	230
Электропитание двигателя, В	24
Максимальный потребляемый ток, А	15
Максимальная мощность, Вт	300
Время открывания, сек	4-8
Интенсивность использования	интенсивное использование
Рабочая температура, °C	-20;+55
Вращающий момент, Нм	600
Масса, кг	78.5



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Пылевлагозащита

IP54