



DR-15-24MW Источник питания для монтажа на DIN-рейку 24В 15Вт

DR-15-24MW

Описание

Источник питания DR-15-24 предназначен для монтажа на DIN-рейку. ИП DR-15-24 питается от однофазной сети переменного тока или от источника постоянного напряжения. Диапазон входных напряжений переменного тока ИП DR-15-24 составляет от 85В до 264В частотой 47Гц...63Гц, или от 120В до 370В постоянного напряжения. DR-15-24 имеет один выходной канал, выходное напряжение которого регулируется в пределах $\pm 10\%$. Электрическая прочность изоляции ИП DR-15-24 составляет не менее 3000В, имеется защита от короткого замыкания и перенапряжения по выходным цепям, защита от перегрева, мягкий пуск с ограничением пускового тока.

Основные параметры DR-15-24

Мощность: 15 Вт
Монтаж: на DIN рейку
Номинальное входное напряжение AC: 230 В
Количество выходов: 1 шт.
Эффективность: 85 %
Шум: 150 мВ

Выход DR-15-24

Выход 1: 24В @ 0.63А

Дополнительные параметры DR-15-24

Однофазное подключение: есть
Напряжение изоляции вход-выход: 3 кВ
Защита от короткого замыкания: есть
Защита от перегрузки: есть
Защита от перенапряжения: есть

Корпус DR-15-24

Размер: 25.0x93.0x56.0
Рабочая температура: -20...+60 °С
Температура хранения: -40...+85 °С