



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



MDR-40-12 Компактный блок  
питания на DIN-рейку, 12В,  
3,33А, 40Вт Mean Well

MDR-40-12 MW

Описание

Технические характеристики

<b>Выходная мощность (ном)</b>	
<b>Выход</b>	
<b>Напряжение 1 канала</b>	
<b>Выходной ток 1 канала</b>	
<b>Тип стабилизации</b>	
<b>Вход</b>	
<b>Конструктивное исполнение</b>	
<b>Возможности</b>	
<b>Типы защиты</b>	КЗ, перегрузка, перенапряжение
<b>Количество выходов</b>	
<b>Тип управления выходом</b>	
<b>Исполнение</b>	
<b>Входное напряжение AC</b>	
<b>Входное напряжение DC</b>	
<b>Коэффициент мощности</b>	
<b>Напряжение изоляции вход-выход</b>	
<b>Напряжение изоляции вход-земля</b>	
<b>Напряжение изоляции выход-земля</b>	
<b>Применение</b>	
<b>КПД</b>	
<b>Шум</b>	
<b>Размер</b>	40×90×100 мм
<b>Рабочая температура</b>	
<b>Температура хранения</b>	

[Документация на MDR-40-12](#)

## Общие

Выходное напряжение

12

Исполнение

DIN



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Серия

MDR

Мощность БП

40

Ток БП

3,33

Входное напряжение

85-264