



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



RS-25-24 Блок питания в  
защитном кожухе 24В, 1,1А,  
26,4Вт Mean Well

RS-25-24 MW

---

Описание

Технические характеристики

<b>Выходная мощность (ном)</b>	
<b>Выход</b>	
<b>Напряжение 1 канала</b>	
<b>Выходной ток 1 канала</b>	
<b>Тип стабилизации</b>	
<b>Вход</b>	
<b>Конструктивное исполнение</b>	
<b>Возможности</b>	
<b>Типы защиты</b>	КЗ, перегрузка, перенапряжение
<b>Количество выходов</b>	
<b>Тип управления выходом</b>	
<b>Исполнение</b>	
<b>Входное напряжение AC</b>	
<b>Входное напряжение DC</b>	
<b>Коэффициент мощности</b>	
<b>Напряжение изоляции вход-выход</b>	
<b>Напряжение изоляции вход-земля</b>	
<b>Напряжение изоляции выход-земля</b>	
<b>Применение</b>	
<b>КПД</b>	
<b>Шум</b>	
<b>Размер</b>	79×51×28 мм
<b>Рабочая температура</b>	
<b>Температура хранения</b>	

[Документация на RS-25-24](#)

## Общие

Выходное напряжение

24

Исполнение

Cover



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Серия

RS

Мощность БП

25

Ток БП

1,1

Входное напряжение

88-264