ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

RS-100-48 Блок питания в защитном кожухе 48В, 2,3А, 110,4Вт Mean Well

RS-100-48 MW

Описание

Технические характеристики:

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Выходная мощность	110 Вт
Выход	48 В
Напряжение 1 канала	45.6....52.8 В
Выходной ток 1 канала	0....2.3 А
Тип стабилизации	Напряжение
Вход	110В/220В
Конструктивное исполнение	в кожухе
Возможности	базовая модель
Типы защиты	КЗ, перегрузка, перенапряжение
Количество выходов	1
Тип управления выходом	потенциометр внутренний
Исполнение	20
Входное напряжение AC	88....264 В
Входное напряжение DC	125....373 В
Коэффициент мощности	0.55
Напряжение изоляции вход-выход	3000 В
Напряжение изоляции вход-земля	1500 В
Напряжение изоляции выход-земля	500 В
Применение	wide application
КПД	84 %
Шум	200 мВ
Размер	159 x 97 x 38 мм
Рабочая температура	-25...70 C

Общие

Выходное напряжение	48
Исполнение	Cover
Серия	RS
Мощность БП	100
Ток БП	2,3

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Входное напряжение	88-264