



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

RSP-100-12 Мощный блок питания в защитном кожухе 12В, 8,5А, 102Вт Mean Well

RSP-100-12 MW

Описание

Технические характеристики



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|--|---|
| Выходная мощность (ном) | |
| Выход | |
| Напряжение 1 канала | |
| Выходной ток 1 канала | |
| Тип стабилизации | |
| Вход | |
| Конструктивное исполнение | |
| Возможности | ККМ, 1U профиль, ограничение тока, дистанционное Вкл/Выкл |
| Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев |
| Количество выходов | |
| Тип управления выходом | |
| Исполнение | |
| Входное напряжение AC | |
| Входное напряжение DC | |
| Коэффициент мощности | |
| Напряжение изоляции вход-выход | |
| Напряжение изоляции вход-земля | |
| Напряжение изоляции выход-земля | |
| Применение | |
| КПД | |
| Шум | |
| Размер | 179×99×30 мм |
| Рабочая температура | |
| Температура хранения | |

[Документация на RSP-100-12](#)

Общие

Выходное напряжение



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Исполнение

Cover

Серия

RSP

Мощность БП

100

Ток БП

8,5

Входное напряжение

85-264