ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

DRP-240-48 Блок питания на DIN-рейку, 48В, 5А, 240Вт Mean Well

DRP-240-48 MW

Описание

Mean Well DRP-240-48 — это высококачественный однофазный блок питания, специально разработанный для применения в областях промышленной автоматизации и других сферах, где требуется надежное и стабильное питание. Это устройство предназначено для установки на DIN-рейку и совместимо с популярными стандартами TS35/7.5 и TS35/15, что обеспечивает легкость и удобство монтажа.

Блок питания обеспечивает выходную мощность до 240 Вт при выходном напряжении 48 В и максимальном токе 5 А. Он принимает широкий диапазон входных напряжений, как переменного (AC 85...264 В), так и постоянного (DC 120...370 В), что делает его универсальным решением для различных электрических систем.

Одной из ключевых особенностей DRP-240-48 является отсутствие вентилятора — охлаждение осуществляется за счет естественной циркуляции воздуха. Это конструктивное решение позволяет уменьшить размеры и вес устройства, а также минимизировать уровень шума, что делает его идеальным для использования в чувствительных к шуму средах.

Блок питания также оснащен активным корректором коэффициента мощности (PFC), который снижает высокочастотные помехи на выходной линии и улучшает качество работы аналогового аудио-/видео-оборудования. Он обеспечивает надежную защиту от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения, что гарантирует безопасность и долговечность работы.

Общие

Выходное напряжение	48
Исполнение	DIN
Серия	DRP
Мощность БП	240
Ток БП	5
Входное напряжение	85-264