



NDR-240-48 Блок питания на DIN-рейку, 48В, 5А, 240Вт Mean Well

NDR-240-48 MW n

Описание

| | |
|----------------------|--|
| Внешние размеры | 63 x 125.2 x 113.5мм |
| Выходное напряжение | 48V |
| Выходной ток | 5A |
| Выходной ток (макс.) | 5A |
| Защита | От перегрева |
| Количество выходов | 1 |
| КПД | 90% |
| Мощность | 240Вт |
| Напряжение Изоляции | 3kV |
| Напряжение питания | 90 ~ 264 VAC, 127 ~ 370 VDC |
| Особенности | Индикация корректного выходного напряжения |
| Рабочая температура | -40°C ~ 70°C |

Общие

| | |
|---------------------|--------|
| Выходное напряжение | 48 |
| Исполнение | DIN |
| Серия | NDR |
| Мощность БП | 240 |
| Ток БП | 5 |
| Входное напряжение | 90-264 |
| КПД | 90% |
| Крепление | DIN |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|---------------------------------|--|
| Шум (мВ) | 150 |
| Напряжение изоляции вход-выход | 3000 |
| Напряжение изоляции вход-земля | 2000 |
| Напряжение изоляции выход-земля | 500 |
| Защита | КЗ; перегрузка; перенапряжение; перегрев |