



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



**NDR-120-48 Блок питания на
DIN-рейку, 48В, 2,5А, 120Вт
Mean Well**

NDR-120-48 MW n

Описание

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Выходная мощность (ном) | |
| Выход | |
| Напряжение 1 канала | |
| Выходной ток 1 канала | |
| Тип стабилизации | |
| Вход | |
| Конструктивное исполнение | |
| Возможности | |
| Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев |
| Количество выходов | |
| Тип управления выходом | |
| Исполнение | |
| Входное напряжение AC | |
| Входное напряжение DC | |
| Коэффициент мощности | |
| Напряжение изоляции вход-выход | |
| Напряжение изоляции вход-земля | |
| Напряжение изоляции выход-земля | |
| Применение | |
| КПД | |
| Шум | |
| Размер | 40×113.5×125.2 мм |
| Рабочая температура | |

Общие

| | |
|---------------------|-----|
| Выходное напряжение | 48 |
| Исполнение | DIN |
| Серия | NDR |
| Мощность БП | 120 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ток БП

2,5

Входное напряжение

90-264