



## RD-50A Блок питания с двумя выходами 5В/6А, 12В/2А, 54Вт Mean Well

RD-50A MW

### Описание

### Технические характеристики

<b>Выходная мощность (ном)</b>	
<b>Выход</b>	
<b>Напряжение 1 канала</b>	
<b>Выходной ток 1 канала</b>	
<b>Тип стабилизации</b>	
<b>Вход</b>	
<b>Конструктивное исполнение</b>	
<b>Возможности</b>	
<b>Типы защиты</b>	КЗ, перегрузка, перенапряжение
<b>Количество выходов</b>	
<b>Тип управления выходом</b>	
<b>Исполнение</b>	



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

<b>Входное напряжение AC</b>	
<b>Входное напряжение DC</b>	
<b>Коэффициент мощности</b>	
<b>Напряжение изоляции вход-выход</b>	
<b>Напряжение изоляции вход-земля</b>	
<b>Напряжение изоляции выход-земля</b>	
<b>Применение</b>	
<b>КПД</b>	
<b>Шум</b>	
<b>Размер</b>	99×97×36 мм
<b>Рабочая температура</b>	

Документация на RD-50A

## Общие

Выходное напряжение	4,75
Исполнение	Cover
Серия	RD
Мощность БП	50
Ток БП	6; 2
Входное напряжение	88-264