



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



**RD-65B** Блок питания с двумя  
выходами 5В/4А, 24В/2А, 68Вт  
Mean Well

RD-65B MW

Описание

Технические характеристики



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

<b>Выходная мощность (ном)</b>	
<b>Выход</b>	
<b>Напряжение 1 канала</b>	
<b>Выходной ток 1 канала</b>	
<b>Тип стабилизации</b>	
<b>Вход</b>	
<b>Конструктивное исполнение</b>	
<b>Возможности</b>	
<b>Типы защиты</b>	КЗ, перегрузка, перенапряжение
<b>Количество выходов</b>	
<b>Тип управления выходом</b>	
<b>Исполнение</b>	
<b>Входное напряжение AC</b>	
<b>Входное напряжение DC</b>	
<b>Коэффициент мощности</b>	
<b>Напряжение изоляции вход-выход</b>	
<b>Напряжение изоляции вход-земля</b>	
<b>Напряжение изоляции выход-земля</b>	
<b>Применение</b>	
<b>КПД</b>	
<b>Шум</b>	
<b>Размер</b>	129×98×38 мм
<b>Рабочая температура</b>	

Документация на RD-65B  
(<http://data.nag.ru/MeanWell/rd/RD-65B/>.pdf)

## Общие

Выходное напряжение	4,75
Исполнение	Cover



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Серия

RD

Мощность БП

65

Ток БП

4; 2

Входное напряжение

88-264