



RD-125-1224 Блок питания с
двумя выходами 12В/3,7А,
24В/3,7А, 133,2Вт Mean Well

RD-125-1224 MW

Описание

Технические характеристики

| | |
|--|--------------------------------|
| Выходная мощность (ном) | |
| Выход | |
| Напряжение 1 канала | |
| Выходной ток 1 канала | |
| Тип стабилизации | |
| Вход | |
| Конструктивное исполнение | |
| Возможности | |
| Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение |
| Количество выходов | |
| Тип управления выходом | |
| Исполнение | |
| Входное напряжение AC | |
| Входное напряжение DC | |
| Коэффициент мощности | |
| Напряжение изоляции вход-выход | |
| Напряжение изоляции вход-земля | |
| Напряжение изоляции выход-земля | |
| Применение | |
| КПД | |
| Шум | |
| Размер | 199×98×38 мм |
| Рабочая температура | |

Документация на RD-125-1224
(<http://data.nag.ru/MeanWell/rd/rd-125-1224.pdf>)

Общие

| | |
|---------------------|-------|
| Выходное напряжение | 11,4 |
| Исполнение | Cover |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серия

RD

Мощность БП

125

Ток БП

3,7

Входное напряжение

88-264