



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

RSP-3000-48 Мощный блок питания в защитном кожухе 48В, 62.5А, 3000Вт Mean Well

RSP-3000-48 MW

Описание

Технические характеристики

Выходная мощность (ном)	
Выход	
Напряжение 1 канала	
Выходной ток 1 канала	
Тип стабилизации	
Вход	
Конструктивное исполнение	
Возможности:	
KKM, регулируемый, компенсация на проводах, параллельное включение, дистанционное Вкл/Выкл, сигнал DC OK, дополнительный выход 12 В, сухой контакт	
Типы защиты	K3, перегрузка, перенапряжение, перегрев
Количество выходов	
Тип управления выходом	потенциометр внутренний, напряжение внешнее
Исполнение	
Входное напряжение AC	
Входное напряжение DC	
Коэффициент мощности	
Напряжение изоляции вход-выход	
Напряжение изоляции вход-земля	
Напряжение изоляции выход-земля	
Применение	
КПД	
Шум	
Размер	287×177×63.5 мм
Рабочая температура	

Общие

Выходное напряжение	48
Исполнение	Cover
Серия	RSP
Мощность БП	3000
Ток БП	62,5
Входное напряжение	180-264