ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

# SDR-75-24 Блок питания на DIN-рейку, 24В, 3,2А, 76Вт Mean Well

## SDR-75-24 MW

## Описание

SDR-75-24 - AC/DC преобразователь мощностью 76.8 Вт, корпус: для монтажа на DIN-рейку, производства компании MW серии SDR-75
• Мощность: 76.8 Вт
• Количество выходов: 1
• Uвых=24 В, Iвых=0...3.2 А;
• Механическая подстройка выходного напряжения
• КПД: 89 %
• Уровень пульсаций (размах): 100 мВ
• Электрическая прочность изоляции: вход-выход 3000 В AC, вход-земля 2000 В AC
• 1 фазное подключение
• Входное напряжение AC: 88...264 В (Номинальное: 230 В)
• Входное напряжение DC: 124...370 В
• Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева
• Габариты: 32 x 125.2x 102 мм
• Корпус: для монтажа на DIN-рейку
• Диапазоны температур работы: -30...70 °C, хранения: -40...85 °C

## Общие

| | |
|---|---|
| Выходное напряжение | 24 |
| Исполнение | Cover |
| Серия | SDR |
| Мощность БП | 75 |
| Ток БП | 3,2 |
| Входное напряжение | 88-264 |