



LRS-35-36, Блок питания в защитном кожухе 36В, 1А, 36Вт Mean Well

LRS-35-36 MW

Описание

LRS-35-36 — это надежный блок питания из серии LRS, выполненный в низкопрофильном корпусе и предназначенный для бюджетного применения. Он идеально подходит для использования в устройствах промышленной автоматизации и управления, а также в бытовых и электромеханических устройствах и установках.

Технические характеристики:

Выходное напряжение: 36 В
Выходной ток: 1 А
Мощность: 36 Вт
Количество выходов: 1
Размеры: 99 x 82 x 30 мм
Вес: 247 г
Коррекция коэффициента мощности: Нет

Особенности:

Устойчивость к повышенному входному напряжению: LRS-35-36 может выдерживать входное напряжение до 300 В в течение 5 секунд, что обеспечивает надежность в нестабильных электросетях.
Вибрационная стойкость: Устройство способно работать при вибрации до 5G, что делает его идеальным для применения в промышленных условиях.
Широкий диапазон входного напряжения: Подходит для работы в диапазоне 85...264 В.
Рабочая температура: LRS-35-36 функционирует в диапазоне температур от -30 до +70 °С, что позволяет использовать его в различных климатических условиях.
Защита: Оснащен защитой от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения, что обеспечивает дополнительную безопасность в эксплуатации.
Коэффициент полезного действия (КПД): Эффективность работы составляет 87-92%, что минимизирует потери энергии.

Общие

Выходное напряжение	36
Исполнение	В корпусе
Серия	LRS
Мощность БП	36



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ток БП

1

Входное напряжение

85-264