

SE-450-48 Блок питания на DIN-рейку, 48B, 9,4A, 450Bт Mean Well

SE-450-48 MW

Описание

Описание

AC-DC сетевой преобразователь

- Мощность: 451.2 Вт
- Количество выходов: 1
- Uвых=48 В, Івых=0...9.4 А;
- Механическая подстройка выходного напряжения: ± 10%
- КПД: 88 %
- Уровень пульсаций (размах): 200 мВ
- Электрическая прочность изоляции: вход-выход 3000 В АС, вход-земля 1500 В АС
- 1 фазное подключение
- Входное напряжение АС: 90...132 или 180...264 В (переключатель) (Номинальное: 230 В)
- Входное напряжение DC: 254...370 В
- Встроенный вентилятор
- Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева
- Габариты: 225 х 124 х 50 мм
- Корпус: для монтажа на шасси
- Диапазоны температур работы: -10...60 °C, хранения: -40...85 °C

Технические параметры

Выходное напряжение, В 48 Выходной ток, А 9.4 Мощность, Вт 451 Количество выходов,шт 1 Коррекция коэффициента мощности нет Размеры, мм 225х124х50 Вес, кг 1.25