



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



SE-450-48 Блок питания на DIN-рейку, 48В, 9,4А, 450Вт Mean Well

SE-450-48 MW

Описание

Описание

АС-DC сетевой преобразователь

- Мощность: 451.2 Вт
- Количество выходов: 1
- $U_{\text{вых}}=48 \text{ В}$, $I_{\text{вых}}=0...9.4 \text{ А}$;
- Механическая подстройка выходного напряжения: $\pm 10\%$
- КПД: 88 %
- Уровень пульсаций (размах): 200 мВ
- Электрическая прочность изоляции: вход-выход 3000 В АС, вход-земля 1500 В АС
- 1 фазное подключение
- Входное напряжение АС: 90...132 или 180...264 В (переключатель) (Номинальное: 230 В)
- Входное напряжение DC: 254...370 В
- Встроенный вентилятор
- Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева
- Габариты: 225 x 124 x 50 мм
- Корпус: для монтажа на шасси
- Диапазоны температур работы: -10...60 °С, хранения: -40...85 °С

Технические параметры

Выходное напряжение, В 48

Выходной ток, А 9.4

Мощность, Вт 451

Количество выходов, шт 1

Коррекция коэффициента мощности нет

Размеры, мм 225x124x50

Вес, кг 1.25