



SD-100C-24, DC/DC преобразователь, 100Вт, вход 36...72В, выход 24В/4.2А

SD-100C-24 MW

Описание

Источники питания серий SD-15/25/50/100 представляют собой преобразователи из напряжения постоянного тока (DC) в напряжение постоянного тока (DC) малой и средней мощности корпусного типа. Источники питания серий SD-15/25/50/100 имеют несколько диапазонов входного напряжения, которые маркируются следующим образом:

А диапазон - от 9.2 до 18В (DC) все серии, и от 9.5 до 15.6В (DC) для SD-100.

В диапазон - от 19 до 36В (DC) все серии, и от 18 до 36В (DC) для SD-15.

С диапазон - от 36 до 72В (DC) все серии.

D диапазон - от 72 до 144В (DC) только SD-100.

Особенностями источников питания SD-15/25/50/100 являются: расширенные входные диапазоны 2:1; охлаждение за счет естественной вентиляции; работа в широком диапазоне температуры внешней среды - от -10 до +60°C. В сериях преобразователей SD-15/25/50/100 модель определяется по величине выходного напряжения из стандартного ряда - **5, 12, 24 В** (например, SD-100B-12, SD-25A-5).

Общие

| | |
|---------------------|--------|
| Выходное напряжение | 24 |
| Исполнение | Cover |
| Серия | SD |
| Мощность БП | 100 |
| Ток БП | 4,2 |
| Входное напряжение | 85-132 |