



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



DDR-60L-12, DC/DC преобразователь, 60Вт, вход 18-75В, выход 12В/5А Mean Well

DDR-60L-12 MW

Описание

Описание

DC/DC преобразователь для монтажа на DIN рейку

Диапазон входных напряжений: 4: 1

Изоляция вход/выход: 4000 В DC

Конвекционное охлаждение

Рабочая температура -40...85 °С

Температура хранения -40...85 °С

Размер 52.5 x 90 x 54.5 мм

Защита от короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, неправильной полярности, пониженного входного напряжения

Общие

| | |
|---------------------|-------|
| Выходное напряжение | 12 |
| Исполнение | DIN |
| Серия | DDR |
| Мощность БП | 60 |
| Ток БП | 5 |
| Входное напряжение | 18-75 |

Доп. описание

Технические параметры

Серия ddr-60

Мин.входное напряжение, В 18

Макс.входное напряжение, В 75



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Номинальное входное напряжение, В 48

Количество выходов, шт 1

Максимальный выходной ток, А 5

Мощность, Вт 60

Выходное напряжение, В 12

Вес, г 216