



Преобразователь DDR-30L-12, DC/DC, 30Вт, вход 18- 75В, выход 12В/2,5А Mean Well

DDR-30L-12 MW

Описание

Описание

DC/DC преобразователь для монтажа на DIN рейку

Диапазон входных напряжений: 4: 1

Изоляция вход/выход: 4000 В DC

Конвекционное охлаждение

Рабочая температура -40...85 °С

Температура хранения -40...85 °С

Размер 35 x 90 x 84.5 мм

Защита от короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, неправильной полярности, пониженного входного напряжения

Общие

Выходное напряжение	9 - 13,2
Исполнение	DIN
Серия	DDR
Мощность БП	30
Ток БП	2,5
Входное напряжение	18-75
КПД	89%
Крепление	DIN
Напряжение изоляции вход-выход	4000
Защита	пониженного входного напряжения; переплюсовки; КЗ

Доп. описание



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Технические параметры

Серия ddr-30

Мин.входное напряжение, В 18

Макс.входное напряжение, В 75

Номинальное входное напряжение, В 48

Количество выходов, шт 1

Максимальный выходной ток, А 2.5

Мощность, Вт 30

Выходное напряжение, В 12

Вес, г 120