



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Преобразователь DC/DC, 30Вт, вход 18-75В, выход 5В/6А Mean Well

DDR-30L-5 MW

Описание

Описание

DC/DC преобразователи на DIN рейку выполнен в корпусе компактных размеров, обладает усиленной электрической прочностью изоляции вход-выход 4000 В (DC).

Особенности:

- широкий диапазон входного напряжения 4: 1;
- широкий температурный диапазон;
- охлаждение свободной конвекцией;
- защита от КЗ, перегрузки, перенапряжения по выходу;
- защита от переплюсовки, пониженного напряжения по входу.

Доп. описание

- Монтаж на DIN рейку,
- Выходная мощность 30 Вт,
- Количество каналов 1,
- Входное напряжение, min 18 В,
- Входное напряжение, max 75 В,
- Параметры выходов 5 В,
- Напряжение 1 выхода, min 4.5 В,
- Напряжение 1 выхода, max 5.5 В,
- Ток 1 выхода, min 0 А,
- Ток 1 выхода, max 6 А,
- Напряжение изоляции вход-выход 4 кВ,
- Рабочая температура -40 °С,
- Рабочая температура 85 °С