

DDR-30G-12, DC/DC преобразователь, 30Вт, вход 9-36В,выход 12В/2,5А Mean Well

DDR-30G-12 MW

Описание

Описание

DC/DC преобразователь для монтажа на DIN рейку

Диапазон входных напряжений: 4: 1

Изоляция вход/выход: 4000 B DC

Конвекционное охлаждение

Рабочая температура -40...85 °C

Температура хранения -40...85 °C

Размер 35 х 90 х 84.5 мм

Защита от короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, неправильной полярности, пониженного входного напряжения

Технические параметры

Мин.входное напряжение, В 9

Макс.входное напряжение, В 36

Номинальное входное напряжение, В 24

Количество выходов, шт 1

Максимальный выходной ток, А 2.5

Мощность, Вт 30

Эффективность преобразования энергии(КПД), % 86

Точность выходного напряжения, % 2

Шум на выходе, мВ 75

Напряжение изоляции, В 4000

Рабочая температура, С -40...85

Конструктивное исполнение на din-рейку

Выходное напряжение, В 12

Вес, г 120

Общие



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

12 Выходное напряжение Исполнение DIN Серия DDR Мощность БП 30 Ток БП 2,5 Входное напряжение 9-36 КПД 86% Крепление DIN Шум (мВ) 75 Напряжение изоляции вход-выход 4000 Защита пониженного входного напряжения; переполюсовки; КЗ