

DDR-30G-15, DC/DC преобразователь, 30Вт, вход 9-36В,выход 15В/2A Mean Well

DDR-30G-15 MW

Описание

Технические параметры

Мин.входное напряжение, В 9

Макс.входное напряжение, В 36

Номинальное входное напряжение, В 24

Количество выходов, шт 1

Максимальный выходной ток, А 2

Мощность, Вт 30

Выходное напряжение, В 15

Входное напряжение $9 \rightarrow 36V dc$

Load Regulation ±0.5%

Ширина 35 мм

Глубина 54.5 mm

Диапазон регулировки выходного напряжения 13.5 → 16.5V

Средняя наработка на отказ (MTBF) 483.3kh

Brand Mean Well

Выходное напряжение 15В пост. тока

Series DDR-30

Количество выходов 1

Высота 90 мм

Minimum Temperature -40°C

Mounting Type Крепление на DIN-рейку

Ripple And Noise 75mV Pk-Pk

Максимальная температура +85°C

Power Rating 30 W

Выходной ток 2 А



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Выходное напряжение	15
Исполнение	DIN
Серия	DDR
Мощность БП	30
Ток БП	2
Входное напряжение	9-36
Крепление	DIN
Напряжение изоляции вход-выход	4000