



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



**DDR-30G-15, DC/DC**  
преобразователь, 30Вт, вход 9-36В, выход 15В/2А Mean Well

DDR-30G-15 MW

## Описание

### Технические параметры

- Мин.входное напряжение, В 9
- Макс.входное напряжение, В 36
- Номинальное входное напряжение, В 24
- Количество выходов, шт 1
- Максимальный выходной ток, А 2
- Мощность,Вт 30
- Выходное напряжение, В 15
- Входное напряжение 9 → 36V dc
- Load Regulation  $\pm 0.5\%$
- Ширина 35 мм
- Глубина 54.5 mm
- Диапазон регулировки выходного напряжения 13.5 → 16.5V
- Средняя наработка на отказ (MTBF) 483.3kh
- Brand Mean Well
- Выходное напряжение 15В пост. тока
- Series DDR-30
- Количество выходов 1
- Высота 90 мм
- Minimum Temperature  $-40^{\circ}\text{C}$
- Mounting Type Крепление на DIN-рейку
- Ripple And Noise 75mV Pk-Pk
- Максимальная температура  $+85^{\circ}\text{C}$
- Power Rating 30 W
- Выходной ток 2 А



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Общие

Выходное напряжение	15
Исполнение	DIN
Серия	DDR
Мощность БП	30
Ток БП	2
Входное напряжение	9-36
Крепление	DIN
Напряжение изоляции вход-выход	4000