



DDR-30G-24, DC/DC преобразователь, 30Вт, вход 9-36В, выход 24В/1.25А Mean Well

DDR-30G-24 MW

Описание

Описание

DC/DC преобразователь для монтажа на DIN рейку

Диапазон входных напряжений: 4: 1

Изоляция вход/выход: 4000 В DC

Конвекционное охлаждение

Рабочая температура -40...85 °С

Температура хранения -40...85 °С

Размер 35 x 90 x 84.5 мм

Защита от короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, неправильной полярности, пониженного входного напряжения

Общие

Выходное напряжение	28
Исполнение	DIN
Серия	DDR
Мощность БП	30
Ток БП	1,25
Входное напряжение	9-36
Крепление	DIN
Напряжение изоляции вход-выход	4000
Защита	пониженного входного напряжения; переполюсовки; КЗ

Доп. описание

Технические параметры



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Мин.входное напряжение, В 9

Макс.входное напряжение, В 36

Номинальное входное напряжение, В 24

Количество выходов, шт 1

Максимальный выходной ток, А 1.25

Мощность, Вт 30

Выходное напряжение, В 24

Вес, г 120