ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

DDR-240B-48 Преобразователь: DC/DC; 240Вт; Uвх:16,8 - 33,6.В; Uвых:48BDC; Iвых:5А, Mean Well

DDR-240B-48 MW

Описание

Технические параметры

Серия ddr-240

- Мин.входное напряжение, В 16.8
- Макс.входное напряжение, В 33.6
- Номинальное входное напряжение, В 24
- Количество выходов, шт 1
- Максимальный выходной ток, А 5
- Мощность, Вт 240
- Выходное напряжение, В 48
- Нестабильность по нагрузке ±1%
- Нестабильность по сети ±0.5%
- Ширина 125.2мм
- Глубина 113.5мм
- Средняя наработка на отказ (MTBF) 484.91000 часов
- Railway Approved Yes
- Тип преобразования сигнала мощности Пост. ток - пост. ток
- Количество выходов 1
- Минимальная температура -40°C
- Тип монтажа Крепление на DIN рейку
- Пульсации и шум 100мВ полной амплитуды
- Эффективность 90%
- Выходной ток 5А
- Время удержания 6мс
- Напряжение изоляции 4кВ пост. тока
- Длина 40мм

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Разрешенные конфигурации схемы Параллельный

Производитель Mean Well

Выходное напряжение 48В пост. тока

Серия DDR-240

Максимальный ток на входе 11.2А

Диапазон входного напряжения 16,8 → 33,6 В пост. тока

Максимальная температура +70°C

Номинальная мощность 240W

Вес, г 760

Общие

Выходное напряжение	48
Исполнение	DIN
Серия	DDR
Мощность БП	240
Ток БП	5
Входное напряжение	16,8 - 33,6
КПД	91%
Крепление	DIN
Напряжение изоляции вход-выход	4000
Защита	Обратной полярности; пониженного входного напряжения; КЗ; перегрузка; перенапряжение; перегрев