



DDR-60G-5, DC/DC
преобразователь, 60Вт, вход 9-36В, выход 5В/10,8А Mean Well

DDR-60G-5 MW

Описание

DC-DC модульный преобразователь Mean Well DDR-60 для монтажа на DIN рейку выполнен в корпусе компактных размеров, обладает усиленной электрической прочностью изоляции вход-выход 4000 В (DC).

Особенности:

- широкий диапазон входного напряжения 4: 1;
- широкий температурный диапазон;
- охлаждение свободной конвекцией;
- защита от КЗ, перегрузки, перенапряжения по выходу;
- защита от переплюсовки, пониженного напряжения по входу.

Общие

Выходное напряжение	5
Исполнение	DIN
Серия	DDR
Мощность БП	30
Ток БП	6
Входное напряжение	9-36
КПД	87,5%
Крепление	DIN
Шум (мВ)	60
Напряжение изоляции вход-выход	4000

Доп. описание



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Монтаж на DIN рейку,
Выходная мощность 60 Вт,
Количество каналов 1,
Входное напряжение, min 9 В,
Входное напряжение, max 36 В,
Параметры выходов 5 В,
Напряжение 1 выхода, min 4.5 В,
Напряжение 1 выхода, max 5.5 В,
Ток 1 выхода, min 0 А,
Ток 1 выхода, max 10.8 А,
Напряжение изоляции вход-выход 4 кВ,
Рабочая температура -40 °С,
Рабочая температура 85 °С