

DDR-60G-5, DC/DC преобразователь, 60Вт, вход 9-36В, выход 5В/10,8А Mean Well

DDR-60G-5 MW

## Описание

DC-DC модульный преобразователь Mean Well DDR-60 для монтажа на DIN рейку выполнен в корпусе компактных размеров, обладает усиленной электрической прочностью изоляции вход-выход 4000 В (DC).

## Особенности:

широкий диапазон входного напряжения 4: 1;

широкий температурный диапазон;

охлаждение свободной конвекцией;

защита от КЗ, перегрузки, перенапряжения по выходу;

защита от переполюсовки, пониженного напряжения по входу.

Монтаж на DIN рейку,

Выходная мощность 60 Вт,

Количество каналов 1,

Входное напряжение, min 9 В,

Входное напряжение, тах 36 В,

Параметры выходов 5 В,

Напряжение 1 выхода, min 4.5 В,

Напряжение 1 выхода, тах 5.5 В,

Ток 1 выхода, min 0 A,

Ток 1 выхода, тах 10.8 А,

Напряжение изоляции вход-выход 4 кВ,

Рабочая температура -40 °C,

Рабочая температура 85 °C

## Общие

Выходное напряжение 5

Исполнение DIN



## OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Серия	DDR
Мощность БП	30
Ток БП	6
Входное напряжение	9-36
кпд	87,5%
Крепление	DIN
Шум (мВ)	60
Напряжение изоляции вхол-выхол	4000