



DDR-60G-12, DC/DC преобразователь, 60Вт, вход 9-36В, выход 12В/5А Mean Well

DDR-60G-12 MW

Описание

Описание

DC/DC преобразователь для монтажа на DIN рейку

Диапазон входных напряжений: 4: 1

Изоляция вход/выход: 4000 В DC

Конвекционное охлаждение

Рабочая температура -40...85 °С

Температура хранения -40...85 °С

Размер 52.5 x 90 x 54.5 мм

Защита от короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, неправильной полярности, пониженного входного напряжения

Общие

Выходное напряжение	12
Исполнение	DIN
Серия	DDR
Мощность БП	60
Ток БП	5
Входное напряжение	9-36
КПД	91%
Крепление	DIN
Шум (мВ)	75
Напряжение изоляции вход-выход	4000

Доп. описание



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Технические параметры

Серия ddr-60

Мин.входное напряжение, В 9

Макс.входное напряжение, В 36

Номинальное входное напряжение, В 24

Количество выходов, шт 1

Максимальный выходной ток, А 5

Мощность, Вт 60

Выходное напряжение, В 12

Вес, г 240