



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



Преобразователь: DC/DC;  
300Вт; Uвх:33.6...62.4В; Uвых:  
24ВDC; Iвых: 12.5А, Mean Well

RSD-300C-24 MW

## Описание

Технические параметры

Серия rsd-300

Мин.входное напряжение, В 33.6

Макс.входное напряжение, В 62.4

Номинальное входное напряжение, В 48

Количество выходов,шт 1

Максимальный выходной ток, А 12.5

Мощность,Вт 300

Выходное напряжение, В 24

Вид монтажа Chassis Mount

Входное напряжение 33.6 V to 62.4 V

Входное напряжение, макс. 62.4 V

Входное напряжение, мин. 33.6 V

Входное напряжение, номинальное 48 V

Высота 39.9 mm

Выходная мощность 300 W

Выходное напряжение-Канал 1 24 V

Выходной ток-Канал 1 12.5 A

Длина 216 mm

Категория продукта Преобразователи постоянного тока в постоянный с из

Количество выходов 1 Output

Напряжение изоляции 4 kV

Подкатегория DC-DC Converter

Продукт Isolated

Размер фабричной упаковки 12

Серия RSD-300

Тип продукта Isolated DC-DC Converters

Торговая марка MEAN WELL

Ширина 97 mm