



## Источник питания, с функцией ИБП, выходы 12/13,8; 52Вт, AD-55A, MeanWell

AD-55A, MeanWell

### Описание

AD-55A - AC/DC преобразователь мощностью 51 Вт, корпус: для монтажа на шасси, производства компании MW серии AD-55

- Мощность: 51 Вт
- Количество выходов: 2 (не изолированные)
- Канал 1:  $U_{\text{вых}}=13.8 \text{ В}$ ,  $I_{\text{вых}}=0...4.0 \text{ А}$ ;
- Канал 2:  $U_{\text{вых}}=13.4 \text{ В}$ ,  $I_{\text{вых}}=0...0.23 \text{ А}$ ;
- КПД: 71 %
- Уровень пульсаций (размах): 100 мВ
- Электрическая прочность изоляции: вход-выход 3000 В AC, вход-земля 1500 В AC
- 1 фазное подключение
- Входное напряжение AC: 88...264 В (Номинальное: 230 В)
- Входное напряжение DC: 120...370 В
- Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения
- Примечания: Источник питания с функцией UPS, 2-й выход - зарядного устройства. Указаны шумы на 1-м выходе
- Габариты: 159 x 97 x 38 мм
- Корпус: для монтажа на шасси
- Диапазоны температур работы: -10...60 °С, хранения: -20...85 °С

### Общие

Выходное напряжение	13
Исполнение	Cover
Серия	AD
Мощность БП	55
Ток БП	4
Входное напряжение	88-264
КПД	71%
Шум (мВ)	100
Напряжение изоляции вход-выход	3000



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Напряжение изоляции вход-земля	1500
Напряжение изоляции выход-земля	500
Защита	КЗ; перегрузка; перенапряжение