

Источник питания, с функцией ИБП, выходы 12/13,8; 52Вт, AD-55A, MeanWell

AD-55A, MeanWell

Описание

AD-55A - AC/DC преобразователь мощностью 51 Bт, корпус: для монтажа на шасси, производства компании MW серии AD-55

- Мощность: 51 Вт
- Количество выходов: 2 (не изолированные)
- Канал 1: Uвых=13.8 В, Івых=0...4.0 А;
- Канал 2: Uвых=13.4 В, Івых=0...0.23 А;
- КПД: 71 %
- Уровень пульсаций (размах): 100 мВ
- Электрическая прочность изоляции: вход-выход 3000 В АС, вход-земля 1500 В АС
- 1 фазное подключение
- Входное напряжение АС: 88...264 В (Номинальное: 230 В)
- Входное напряжение DC: 120...370 В
- Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения
- Примечания: Источник питания с функцией UPS, 2-й выход зарядного устройства. Указаны шумы на 1-м выходе
- Габариты: 159 х 97 х 38 мм
- Корпус: для монтажа на шасси
- Диапазоны температур работы: -10...60 °С, хранения: -20...85 °С

Общие

Выходное напряжение	13
Исполнение	Cover
Серия	AD
Мощность БП	55
Ток БП	4
Входное напряжение	88-264
кпд	71%
Шум (мВ)	100
Напряжение изоляции вход-выход	3000
Напряжение изоляции вход-земля	1500
Напряжение изоляции выход-земля	500
Защита	К3; перегрузка; перенапряжение