



ADD-155С Источник питания с функцией ИБП, Вых 54/5/53.5 Вольт, 149.9 Вт. Mean Well

ADD-155C

## Описание

ADD-155C - AC/DC преобразователь мощностью 149.9 Вт, корпус: для монтажа на шасси, производства компании MW серии ADD-155

- Мощность: 149.9 Вт • Количество выходов: 3
- Канал 1: Uвых=54 В, Івых=0...2.3 А;
- Канал 2: Uвых=5 В, Івых=0...3 А;
- Канал 3: Uвых=53.5 В, Івых=0...0.2 А;
- КПД: 81 %
- Уровень пульсаций (размах): 240 мВ
- Электрическая прочность изоляции: вход-выход 3000 В АС, вход-земля 2000 В АС
- 1 фазное подключение
- Входное напряжение АС: 88...264 В (Номинальное: 230 В)
- Входное напряжение DC: 124...370 В
- Коэффициент мощности: 0.92
- Корректор коэффициента мощности
- Функция ИБП
- Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения
- Габариты: 199 x 110 x 50 мм
- Корпус: для монтажа на шасси
- Диапазоны температур работы: -10...60 °C, хранения: -20...85 °C

## Общие

Выходное напряжение	54
Исполнение	Cover
Серия	ADD
Мощность БП	155
Ток БП	2,7; 0,2
Входное напряжение	88-264
кпд	81%



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

 Шум (мВ)
 240

 Напряжение изоляции вход-выход
 3000

 Напряжение изоляции вход-земля
 1500

 Напряжение изоляции выход-земля
 500

Защита КЗ; перегрузка; перенапряжение