



Источник питания PSC-60A MEAN WELL 60Вт 12В

PSC-60A MW

Описание

AC/DC сетевой преобразователь PSC-60A имеет мощность 60 Вт. Открытого исполнения.

Мощность: 60 Вт

Количество выходов: 2

Канал 1: $U_{\text{вых}}=13.8 \text{ В}$, $I_{\text{вых}}=0...4.3 \text{ А}$

Канал 2: $U_{\text{вых}}=13.8 \text{ В}$, $I_{\text{вых}}=0...1.50 \text{ А}$

КПД: 84 %

Уровень пульсаций (размах): 120 мВ

Электрическая прочность изоляции: вход-выход 3000 В AC, вход-земля 1500 В AC

1 фазное подключение

Входное напряжение AC: 90...264 В (Номинальное: 230 В)

Входное напряжение DC: 127...370 В

Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения

Функция UPS

Габариты: 101.6 x 50.8 x 29 мм

Диапазоны температур работы: -20..70 °С, хранения: -20...85 °С

Общие

Выходное напряжение	12
Исполнение	Cover
Серия	PSC
Мощность БП	60
Ток БП	2,8; 1,5
Входное напряжение	90-264