



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР TSS SDG 3000EH

100047

Описание

Дизель генератор TSS SDG 3000EH

Двигатель одноцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения;
Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам. Для защиты от перегрузок и короткого замыкания применяется тепловой автоматический выключатель;
топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 9-10 часов. Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке. При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа;
в панели управления электростанцией также установлены счетчик моточасов, для однофазных станций 2 розетки для электропитания потребителей 230В, выход питания постоянного тока 12 В и клемма заземления.

Гарантийные обязательства:

На дизель генераторы ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев.
Сеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.

Общие

Мощность максимальная, кВт	3
Мощность номинальная, кВт	2.8
Напряжение (В)	230
Марка и модель двигателя	Двигатель дизельный 178FE
Тип топлива	Дизель
Объем топливного бака, л	12,5
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч	1,2
Габариты ДхШхВ, мм	650x480x590



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Мощность максимальная, кВА	3
Мощность номинальная, кВА	2.8
Вес, кг	83
Частота (Гц)	50

Доп. описание

Характеристики:

МОДЕЛЬ	SDG 3000EH
СЕРИЯ	SDG
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ	2.8
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА	2.8
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ	3
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА	3
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	1
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	230
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ	1
ЧАСТОТА, ГЦ	50
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А)	12.17
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л)	12.5
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч	0.9
ВИД ТОПЛИВА	дизель
УРОВЕНЬ ШУМА (ДВ/7М)	85
ИСПОЛНЕНИЕ	Открытое
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP23
ТИП ЗАПУСКА	ручной/электростартер
АВТОЗАПУСК (АВР)	1 (ручной запуск)
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч)	10
КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА	да
ВОЛЬТМЕТР	да
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	178FE
ДВИГАТЕЛЬ	Двигатель дизельный 178FE / Diesel engine 178F



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С.	3,7/5,0
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН)	3000
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	воздушная
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	4
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л)	1.1
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА	10W-30
ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ	да
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР АН/V	30/12
ГЛУШИТЕЛЬ	да
МАССА, КГ	83
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ)	670x580x610
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ)	650x480x590
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС)	12
ТИП ГЕНЕРАТОРА	синхронный
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	медь
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ	AVR