



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

# Счетчик импульсов проводной универсальный SET.SIPU.RS.10.N.DIN СЭТ.469333.208-11

SET.SIPU.RS.10.N.DIN

## Описание

Счетчик импульсов «СИПУ» (в дальнейшем – счетчик), предназначен для использования в системах автоматизированного сбора, контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭР). Счетчик импульсов имеет 10 входов, предназначенных для измерения количества импульсов, поступающих от различных приборов учета энергоресурсов. Измеренные значения передаются счетчиком по интерфейсу RS-485.


### Характеристики:

|                                                                             |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество входов                                                           | 10                                                                                 |
| Типы входов                                                                 | CX, ОК, N                                                                          |
| Интерфейс                                                                   | RS485                                                                              |
| Входной сигнал                                                              | минимальная длительность импульса – 500 мс                                         |
| Предел допускаемой относительной погрешности измерения количества импульсов | ±0.5%                                                                              |
| Тип выходного сигнала                                                       | «сухой контакт», открытый коллектор или сигнал, соответствующий спецификации NAMUR |
| Электропитание                                                              | от 7 до 15 В                                                                       |
| Ток потребления                                                             | не превышает 50 мА                                                                 |
| Срок службы                                                                 | не менее 12 лет                                                                    |
| Степень защиты оболочки                                                     | IP20                                                                               |
| Температура окружающего воздуха                                             | от -40 до +55 °С                                                                   |
| Относительная влажность воздуха                                             | не более 90% при температуре +30 °С                                                |
| Масса, г                                                                    | 300                                                                                |
| Габаритные размеры, мм                                                      | 95 x 58 x 107                                                                      |

Счетчик имеет встроенный резервный источник питания, обеспечивающий непрерывный подсчет импульсов в течение не менее 12 лет.

### Комплектация:

Счетчик импульсов ..... 1 шт.  
Методика поверки ..... 1 шт.  
Гарантийные этикетки ..... 6 шт.  
Паспорт ..... 1 шт.



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
[sales@nag.ru](mailto:sales@nag.ru)