



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Настенный термошкаф 600x800x250 мм, IP65 (нагрев, контроль климата)

SNR-OWC-608025-IP65

### Описание

Настенный термошкаф 600x800x250 мм, IP65 предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля.

Вид климатического исполнения **У2** ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP65 - без вентиляции.

Первая часть обозначения (буквы):

У - умеренный макроклиматический район

Вторая часть обозначения (цифра):

2 - эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);

Под индивидуальные требования Заказчика вид климатического исполнения можно изменить.

Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88. Для установки термошкафа на опору (столб) понадобится [крепление ТВК на мачту](#).

#### Особенности конструкции:

Цельносварной корпус, покрытый изнутри негорючим термоизоляционным материалом

Размеры от 400x400x230мм до 1200x600x230 мм

Съемная монтажная панель

Съемная заглушка для ввода кабелей

Максимальная нагрузка 150 кг при монтаже на стену/ 60 кг при монтаже на столб.

степень защиты IP65

угол открытия двери 120°С

диапазон температуры эксплуатации -50

°С - 45

°С



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                      |  |      |
|--------------------------------------|--|------|
| Комплект поставки:                   |  |      |
| Термостат для нагревателя            |  | 1 шт |
| Розетка для подключения потребителей |  | 1 шт |
| Нагреватель 60Вт                     |  | 1 шт |
| Вводной двухполюсный автомат         |  | 1 шт |
| Клеммники                            |  | 1 шт |

**\*в зависимости от поставки комплектация может изменяться**

## Общие

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Тип шкафа                   | Климатический шкаф         |
| Тип установки               | Настенное                  |
| Класс защиты IP             | IP65                       |
| Высота мм                   | 600                        |
| Высота, U                   | С монтажной панелью, без U |
| Ширина                      | 800                        |
| Глубина, мм                 | 250                        |
| Полезная глубина, мм        | 180                        |
| Распределенная нагрузка, кг | 60                         |
| Тип двери спереди           | Цельнометаллическая        |
| Тип двери сзади             | Без двери                  |
| Цвет                        | Серый                      |

## Доп. описание

Универсальное крепление на стену или столб

Максимальная распределенная нагрузка на шкаф:

150 кг при установке на стену

60 кг при установке на столб

Панель под ввод кабеля с полупробивными отверстиями

**\*В зависимости от поставки конфигурация может изменяться.**