



Кабель NETLAN F/UTP 16 пар,
Кат.5 (Класс D), 100МГц,
однопровольный, ВС (чистая
медь), внешний, PE до -40С,
черный, 305м

EC-UF016-5-PE-BK-3

Описание

Торговая марка

NETLAN

с 2007 года поставляет качественное и недорогое оборудование, предназначенное для построения домашних и офисных локальных сетей. Продукция NETLAN включает в себя широкий ассортимент кабеля, который уже давно и уверенно зарекомендовал себя на рынке. В продуктовой линейке вы найдете инструменты, коммутационные шнуры и патч-панели, кроссовое оборудование, а также антивандальные настенные шкафы для установки в подъездах и на чердаках.

Кабель **EC-UF016-5-PE-BK-3** содержит 16 пар витых медных проводников, выполнен в экранированном исполнении (F/UTP), соответствует категории 5 и предназначен для внешней прокладки. Внешняя оболочка изготавливается из полиэтилена класса пожарной безопасности нг(В). Поставляется на фанерных барабанах, гарантирующих сохранность при транспортировке, постоянство характеристик и удобство работы при размотке и монтаже. Размер бухты - 305 метров.

Общие параметры

Категория витой пары	5
Полоса пропускания, МГц	100
Конструкция	F/UTP
Тип экрана	Полиэфирная алюминиевая фольга
Количество пар	16
Материал проводников	Медь (Cu)
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,47
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Материал оболочки

PE

Применение

Для внешней прокладки

Цвет оболочки

Черный

Упаковка

Фанерный барабан

Метраж в упаковке

305

Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом

100±15

Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км

≤115

Условия эксплуатации

Радиус изгиба при прокладке, D

Не менее 15

Радиус изгиба при эксплуатации, D

Не менее 10

Растягивающее усилие, Н

Не более 800

Температура хранения, °С

от -40 до 60

Температура монтажа, °С

от 0 до 50

Температура эксплуатации, °С

от -40 до 60