





Кабель NETLAN U/UTP 2 пары, Кат.5 (Класс D), 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), внутренний, РVС нг(В), серый, 100м

Полиэтиленовая плёнка

EC-UU002-5-PVC-GY-1

## Описание

Торговая марка **NETLAN** с 2007 года поставляет качественное и недорогое оборудование, предназначенное для построения домашних и офисных локальных сетей. Продукция NETLAN включает в себя широкий ассортимент кабеля, который уже давно и уверенно зарекомендовал себя на рынке. В продуктовой линейке вы найдете инструменты, коммутационные шнуры и патч-панели, кроссовое оборудование, а также антивандальные настенные шкафы для установки в подъездах и на чердаках.

Кабель **EC-UU002-5-PVC-GY-1** содержит 2 пары витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5 и предназначен для внутренней прокладки. Поставляется в индивидуальных упаковках по 100 м., 6 бухт объединены объединены в картонную коробку для удобства хранения и транспортировки.

## Общие параметры

**Упаковка** 

5 Категория витой пары 100 Полоса пропускания, МГц Конструкция U/UTP Тип экрана Отсутствует 2 Количество пар Медь (Си) Материал проводников Тип проводников Одножильный Диаметр проводников, мм 0.47 Материал изоляции проводников Полиэтилен высокой плотности (HDPE) Материал оболочки **PVC** Применение Для внутренней прокладки Цвет оболочки Серый



от -20 до 60



Метраж в упаковке 100

## Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом 100±15

Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км 115

## Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °С

 Радиус изгиба при прокладке, D
 Не менее 8

 Радиус изгиба при эксплуатации, D
 Не менее 4

 Растягивающее усилие, H
 Не более 80

 Температура хранения, °C
 от -20 до 60

 Температура монтажа, °C
 от 0 до 50