





Кабель NETLAN F/UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), внутренний, РVС нг(В), серый, 305м

EC-UF004-5E-PVC-GY

Описание

Торговая марка

NETLAN

с 2007 года поставляет качественное и недорогое оборудование, предназначенное для построения домашних и офисных локальных сетей. Продукция NETLAN включает в себя широкий ассортимент кабеля, который уже давно и уверенно зарекомендовал себя на рынке. В продуктовой линейке вы найдете инструменты, коммутационные шнуры и патч-панели, кроссовое оборудование, а также антивандальные настенные шкафы для установки в подъездах и на чердаках.

Кабель **EC-UF004-5E-PVC-GY** выполнен в экранированном исполнении F/UTP, соответствует категории 5е и предназначен для внутренней прокладки. Внешняя оболочка изготавливается из ПВХ класса пожарной безопасности нг(В). Поставляется в картонных коробках, по 305 м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелями дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

Общие параметры

Категория витой пары 5е

Полоса пропускания, МГц 100

Конструкция F/UTP

Тип экрана Полиэфирная алюминиевая фольга

Количество пар

Материал проводников Медь (Cu)

Тип проводников Одножильный

Диаметр проводников, мм 0,48



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Материал изоляции проводников Полиэтилен высокой плотности (HDPE)

Материал оболочки PVC

Применение Для внутренней прокладки

Цвет оболочки Серый

Упаковка Картонная коробка

Метраж в упаковке 305

Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом 100±15

Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км ≤115

Условия эксплуатации

Радиус изгиба при прокладке, D Не менее 8

Радиус изгиба при эксплуатации, D Не менее 4

Растягивающее усилие, Н Не более 80

Температура хранения, °C от -20 до 60

Температура монтажа, °С от 0 до 50

Температура эксплуатации, °С от -20 до 60