



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабель NETLAN F/UTP 4 пары,
Кат.5e (Класс D), 100МГц,
однопровольный, ВС (чистая
медь), внешний, PE до -40С, с
однопровольным тросом, черный,
305м

EC-UF004-5E-PE-SW-BK

Описание

Торговая марка

NETLAN

с 2007 года поставляет качественное и недорогое оборудование, предназначенное для построения домашних и офисных локальных сетей. Продукция NETLAN включает в себя широкий ассортимент кабеля, который уже давно и уверенно зарекомендовал себя на рынке. В продуктовой линейке вы найдете инструменты, коммутационные шнуры и патч-панели, кроссовое оборудование, а также антивандальные настенные шкафы для установки в подъездах и на чердаках.

Кабель **EC-UF004-5E-PE-SW-BK** выполнен в экранированном исполнении, соответствует категории 5e и предназначен для подвеса между зданиями и сооружениями, а также - на опорах воздушных линий связи. Поставляется на фанерных барабанах в картонных коробках, по 305м.

Общие параметры

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Категория витой пары | 5e |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Конструкция | F/UTP |
| Тип экрана | Полиэфирная алюминиевая фольга |
| Количество пар | 4 |
| Материал проводников | Медь (Cu) |
| Тип проводников | Одножильный |
| Диаметр проводников, мм | 0,47 |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Материал оболочки | PE |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Применение

Для внешней прокладки

Цвет оболочки

Черный

Упаковка

Фанерный барабан

Метраж в упаковке

305

Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом

100±15

Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км

115

Условия эксплуатации

Радиус изгиба при прокладке, D

Не менее 10

Радиус изгиба при эксплуатации, D

Не менее 10

Растягивающее усилие, Н

Не более 1500

Температура хранения, °C

от -40 до 60

Температура монтажа, °C

от 0 до 50

Температура эксплуатации, °C

от -40 до 60