ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Кабель NETLAN F/UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), внешний, PE до -40С, с одножильным тросом, черный, 305м

EC-UF004-5E-PE-SW-BK

Описание

Торговая марка
NETLAN
с 2007 года поставляет качественное и недорогое оборудование, предназначенное для построения домашних и офисных локальных сетей. Продукция NETLAN включает в себя широкий ассортимент кабеля, который уже давно и уверенно зарекомендовал себя на рынке. В продуктовой линейке вы найдете инструменты, коммутационные шнуры и патч-панели, кроссовое оборудование, а также антивандальные настенные шкафы для установки в подъездах и на чердаках.

Кабель **EC-UF004-5E-PE-SW-BK** выполнен в экранированном исполнении, соответствует категории 5е и предназначен для подвеса между зданиями и сооружениями, а также – на опорах воздушных линий связи. Поставляется на фанерных барабанах в картонных коробках, по 305м.

Общие параметры

Категория витой пары	5e
Полоса пропускания, МГц	100
Конструкция	F/UTP
Тип экрана	Полиэфирная алюминиевая фольга
Количество пар	4
Материал проводников	Медь (Cu)
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,47
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Материал оболочки	PE
Применение	Для внешней прокладки
Цвет оболочки	Черный
Упаковка	Фанерный барабан
Метраж в упаковке	305

Электрические характеристики

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Волновое сопротивление, Ом	100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	115

Условия эксплуатации

Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 10
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 10
Растягивающее усилие, Н	Не более 1500
Температура хранения, °C	от -40 до 60
Температура монтажа, °C	от 0 до 50
Температура эксплуатации, °C	от -40 до 60