



Кабель NETLAN F/UTP 10 пар,  
Кат.5 (Класс D), 100МГц,  
однопровольный, ВС (чистая  
медь), внешний, PE до -40С,  
черный, 305м

EC-UF010-5-PE-BK-3

## Описание

Торговая марка

### **NETLAN**

с 2007 года поставляет качественное и недорогое оборудование, предназначенное для построения домашних и офисных локальных сетей. Продукция NETLAN включает в себя широкий ассортимент кабеля, который уже давно и уверенно зарекомендовал себя на рынке. В продуктовой линейке вы найдете инструменты, коммутационные шнуры и патч-панели, кроссовое оборудование, а также антивандальные настенные шкафы для установки в подъездах и на чердаках.

Кабель **EC-UF010-5-PE-BK-3** содержит 10 пар витых медных проводников, выполнен в экранированном исполнении, соответствует категории 5 и предназначен для внешней прокладки. Поставляется на фанерных барабанах в картонных коробках, по 305м.

## Общие параметры

Категория витой пары	5
Полоса пропускания, МГц	100
Конструкция	F/UTP
Тип экрана	Полиэфирная алюминиевая фольга
Количество пар	10
Материал проводников	Медь (Cu)
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,47
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Материал оболочки	PE



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Применение

Для внешней прокладки

Цвет оболочки

Черный

Упаковка

Фанерный барабан

Метраж в упаковке

305

## Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом

100±15

Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км

≤115

## Условия эксплуатации

Радиус изгиба при прокладке, D

Не менее 8

Радиус изгиба при эксплуатации, D

Не менее 6

Растягивающее усилие, Н

Не более 800

Температура хранения, °C

от -40 до 60

Температура монтажа, °C

от 0 до 50

Температура эксплуатации, °C

от -40 до 60