





Кабель NETLAN U/UTP 50 пар, Кат.5 (Класс D), 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), внутренний, РVС нг(В), серый, 305м

EC-UU050-5-PVC-GY-3

#### Описание

Торговая марка

#### **NETLAN**

с 2007 года поставляет качественное и недорогое оборудование, предназначенное для построения домашних и офисных локальных сетей. Продукция NETLAN включает в себя широкий ассортимент кабеля, который уже давно и уверенно зарекомендовал себя на рынке. В продуктовой линейке вы найдете инструменты, коммутационные шнуры и патч-панели, кроссовое оборудование, а также антивандальные настенные шкафы для установки в подъездах и на чердаках.

Кабель **EC-UU050-5-PVC-GY-3** содержит 50 пар витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении (U/UTP), соответствует категории 5 и предназначен для внутренней прокладки. Внешняя оболочка изготавливается из ПВХ класса пожарной безопасности нг(В). Поставляется на фанерных барабанах, гарантирующих сохранность при транспортировке, постоянство характеристик и удобство работы при размотке и монтаже. Размер бухты - 305 метров.

## Общие параметры

Категория витой пары 5

Полоса пропускания, МГц 100

Конструкция U/UTP

Тип экрана Отсутствует

Количество пар 50

Материал проводников Медь (Cu)

Тип проводников Одножильный

Диаметр проводников, мм 0,47



### OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Материал изоляции проводников Полиэтилен высокой плотности (HDPE)

Материал оболочки PVC

Применение Для внутренней прокладки

Цвет оболочки Серый

Упаковка Фанерный барабан

Метраж в упаковке 305

# Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом 100±15

Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км 115

## Условия эксплуатации

Радиус изгиба при прокладке, D Не менее 15

Радиус изгиба при эксплуатации, D Не менее 10

Растягивающее усилие, Н Не более 400

Температура хранения, °С  $\,$  от -20 до 60

Температура монтажа, °C от 0 до 50

Температура эксплуатации, °C от -20 до 60