



Кабель F/UTP 4 пары, Кат.5е,
однопильный, медный,
0,50мм, внутр./внеш., LSZH -
40С , черный, 305м

NKL 4200С-ВК

Описание

Четырехпарные кабели категории 5е на основе витой пары предназначены для использования в высокоскоростных системах передачи данных со скоростью до 1 Гбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель **NKL 4200С-ВК** предназначены для внутренней и внешней прокладки, выполнен в экранированном исполнении и соответствует категории 5е. Оболочка выполнена из нераспространяющего горение малодымного, не содержащего галогенов компаунда (LSZH), устойчивого к воздействию ультрафиолетового излучения.

Общие параметры

Категория витой пары	5е
Полоса пропускания, МГц	100
Конструкция	F/UTP
Тип экрана	Полиэфирная алюминиевая фольга
Количество пар	4
Материал проводников	Медь (Cu)
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,50
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Материал оболочки	UV-LSZH
Применение	Для внешней прокладки
Цвет оболочки	Черный
Упаковка	Картонная коробка
Метраж в упаковке	305

Электрические характеристики



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Волновое сопротивление, Ом	100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	≤95

Условия эксплуатации

Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 10
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 8
Растягивающее усилие, Н	Не более 80
Температура хранения, °С	от -40 до 70
Температура монтажа, °С	от -10 до 70
Температура эксплуатации, °С	от -40 до 70