





Кабель ULAN U/UTP 2 пары, Кат.5, внутренний, PVC, одножильный, 100МГц, серый, 305м

UFC-UU002-5-PVC-GY

## Описание

Двухпарный кабель на основе витой пары, категории 5 применяется для организации кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации. Кабель **UEC-UU002-5-PVC-GY** содержит 2 пары витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5 и предназначен для внутренней прокладки. Поставляется в картонных коробках по 305 м.

## Общие параметры

Категория витой пары 5

Полоса пропускания, МГц 100

Конструкция U/UTP

Тип экрана Отсутствует

Количество пар 2

Материал проводников Медь (Cu)

Тип проводников Одножильный

Диаметр проводников, мм 0,45

Материал изоляции проводников Полиэтилен высокой плотности (HDPE)

Материал оболочки PVC

Применение Для внутренней прокладки

Цвет оболочки Серый

Упаковка Картонная коробка

Метраж в упаковке 305

## Электрические характеристики





Волновое сопротивление, Ом 100±15

Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км 125

## Условия эксплуатации

Радиус изгиба при прокладке, D He менее 8

Радиус изгиба при эксплуатации, D He менее 4

Растягивающее усилие, Н Не более 80

Температура хранения, °C от -20 до 60

Температура монтажа, °С от 0 до 50

Температура эксплуатации, °C от -20 до 60