ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Кабель NETLAN коаксиальный, RG-6 (75 Ом), одножильный, CCS (омедненная сталь), внешний, PE до -40С, черный, 305м

EC-C2-32123B-BK-3

Описание

Кабель RG-6
EC-C2-32123B-BK-3
имеет волновое сопротивление 75 Ом и центральный проводник толщиной 1,02мм и применяется для передачи высокочастотных сигналов в сетях кабельного телевидения.
Кабель имеет жесткую полиэтиленовую оболочку и предназначен для внешней прокладки. Эксплуатация при температурах от -40 до +60 градусов по Цельсию.
Поставляется на фанерных барабанах в картонных коробках, по 305м.

Общие параметры

Категория витой пары	RG-6
Конструкция	S/FTP
Тип экрана	Оплетка из алюминиевой проволоки (48x0,12мм), площадь покрытия 60%
Материал проводников	Сталь, плакированная медью (содержание не менее 20%)
Диаметр проводников, мм	1,02 ± 0,01
Материал оболочки	Вспененный полиэтилен
Применение	Для внешней прокладки
Цвет оболочки	Черный
Упаковка	Фанерный барабан
Метраж в упаковке	305

Электрические характеристики

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Волновое сопротивление, Ом	75

Условия эксплуатации

Радиус изгиба при прокладке, D	не менее 12
Радиус изгиба при эксплуатации, D	не менее 15
Температура хранения, °C	от -40 до 60
Температура монтажа, °C	от -10 до 50
Температура эксплуатации, °C	от -40 до 60