



## Счетчик "Меркурий" 230 АМ-02 3ф 10-100А 1 класс точн. 1 тариф. имп. вых. мех. винт 230 АМ-02

### Описание

Счетчики предназначены для учета активной электрической энергии в трехфазных трех- или четырехпроводных сетях переменного тока.

Счетчики предназначены для эксплуатации внутри закрытых помещений и в местах, имеющих защиту от влияния окружающей среды (в шкафах, в щитках).

### Характеристики:

|  |               |
|--|---------------|
| Активная / полная потребляемая мощность в каждой цепи напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 1 / 8         |
| Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А   | 0,1           |
| Межповерочный интервал, лет  | 10            |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет   | 3             |
| Наработка на отказ, не менее, ч  | 220 000       |
| Диапазон рабочих температур, °С  | от -40 до +55 |
| Масса, не более, кг  | 1,5           |
| Габариты (ДхШхВ), мм   | 170x74x258    |
| Класс точности счетчиков   | 1             |
| Номинальное напряжение, В  | 3*230/400     |
| Базовый / максимальный ток, А  | 10/100        |
| Макс. ток для счетчиков прямого включения в течение 10 мс  | 30*I макс     |