



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Счетчик воды Декаст СТВХ-100 "СТРИМ" Класс "С" МИД Р

711-100-303

Описание

Характеристики прибора

Модификация оборудования
СТВХ "СТРИМ"
Диаметр условного прохода, мм
100
Номинальный (рабочий) расход Q_n , м³/ч
230
Многоструйный
нет
Интерфейс передачи данных
LoRaWAN
Монтажная длина, мм
250
Мокроходный
нет
Степень защиты
IP68
Метрологический класс / класс точности
Класс "С"
Способ присоединения
фланцевое
Тип счетчика
турбинный
Тип водоснабжения
холодное
Артикул
711-100-303
Комплект монтажных частей
Нет
Диапазон температуры измеряемой среды, °C
от +5 до +50
Присоединение к трубопроводу
Ду100
Беспроводное подключение
да
Умный счетчик



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

да

Материал корпуса

чугун

Порог чувствительности

0,25

Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс А)

-

Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс В)

-

Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс С)

0,55

Максимальный расход Q_{max} , м³/ч

300

Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (теплосчетчик)

Комплектация

Счетчик воды

Паспорт

Комплект уплотнительных прокладок

Программный комплекс учёта энергоресурсов Декаст.Облако

Общие

Диаметр условный

100 мм

Тип водоснабжения

холодная вода