



Счетчик воды Декаст СТВХ-80 "СТРИМ" Класс "С" МИД Р

711-80-303

Описание

Характеристики прибора

Модификация оборудования
СТВХ "СТРИМ"
Диаметр условного прохода, мм
80
Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч
120
Многоструйный
нет
Интерфейс передачи данных
LoRaWAN
Монтажная длина, мм
225
Мокроходный
нет
Степень защиты
IP68
Метрологический класс / класс точности
Класс "С"
Способ присоединения
фланцевое
Тип счетчика
турбинный
Тип водоснабжения
холодное
Артикул
711-80-303
Комплект монтажных частей
Нет
Диапазон температуры измеряемой среды, °С
от +5 до +50
Присоединение к трубопроводу
Ду80
Беспроводное подключение
да
Умный счетчик

да

Материал корпуса

чугун

Порог чувствительности

0,12

Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А)

-

Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В)

-

Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С)

0,4

Максимальный расход Qmax, м³/ч

200

Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик)

Комплектация

Счетчик воды

Паспорт

Комплект уплотнительных прокладок

Программный комплекс учёта энергоресурсов Декаст.Облако

Общие

Диаметр условный 80 мм

Тип водоснабжения холодная вода